

Kabinetový zmäkčovací filter typ SMK - BNT

Plno automatické časovo alebo objemovo riadené zmäkčovacie zariadenie. Riadiaci ventil BNT plnený monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty. Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený k inštalácii. Regenerační tabletová soľ za príplatok.

Dôležité prevádzkové údaje

- pri regenerácii je zaistená i naďalej dodávka neupravenej vody

- vyrobené v Českej republike

- **plná certifikácia pre pitné aplikácie v EÚ**

Technické info

farba zásobníka / krytu	biela / modrá
výška / šírka / hĺbka	530 / 225 / 400 mm
výška napojenia vody / odpadu	370 / 400 mm
napojení vody / odpadu	3/4" / PE hadice 1/2"
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody	0,2 - 0,8 MPa
teplota vody, okolie max.	43 °C

Doporučené pripojenie 1 až 2 zariadenia (príklad: kávovar + výrobnik ľadu)

Množstvo zmäkčenej vody na 1xregeneráciu do 1600L



model	SMK BNT650T	SMK BNT 1650F
kapacita m³ x °dH	20	20

nastavenie riadiaceho ventilu	mechanické	elektronické
spôsob riadenia regenerácie	časové riadenie	objemové riadenie

Typ riadiaceho ventilu	BNT 650T	BNT 1650F
Rozsah nastavenia	1 - 12 dní	0-99 m3
Objem katexu, l.	5,0	5,0
Prietok max., m ³ / hod	0,5	0,5
Plavákový ventil Kombi plast 3/8"	áno	áno

Cena:	329,- EUR	399,- EUR
--------------	------------------	------------------

Uvedené ceny sú bez DPH.

Zmäkčovací filter typ WMK - BNT

Plno automatické časovo alebo objemovo riadené zmäkčovacie zariadenie. Riadiaci ventil BNT plnený monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty. Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený na inštaláciu. Regeneračná tabletová soľ je za príplatok.

Dôležité prevádzkové údaje

- pri regenerácii je zaistená i naďalej dodávka neupravenej vody

- vyrobené v Českej republike

- **plná certifikácia pre pitné aplikácie v EÚ**

Technické info

farba zásobníka / krytu	biela / modrá
výška / šírka / hĺbka	635 / 320 / 662 mm
výška napojenia vody / odpadu	470 / 500 mm
napojenie vody / odpadu	3/4" / PE hadice 1/2"
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody	0,2 - 0,8 MPa
teplota vody, okolia max.	43 °C

Doporučené pripojenie 2 až 3 zariadenia (príklad: kávovar + výrobnik ľadu + umývačka riadu)

Množstvo zmäkčenej vody na 1xregeneráciu do 2500L



model	WMK BNT650T	WMK BNT1650F
kapacita m³ x °dH	40	40

nastavenie riadaceho ventilu	mechanické	elektronické
spôsob riadenia regenerácie	časové riadenie	objemové riadenie

typ riadiaceho ventilu	BNT 650T	BNT 1650F
rozsah nastavenia	1 - 12 dní	³
Objem katexu, l.	10,0	10,0
prietok max., m ³ / hod	1,0	1,0

Cena:	379,- EUR	449,-EUR
--------------	------------------	-----------------

Uvedené ceny sú bez DPH

Zmäkčovací filter typ WK Standard - BNT

Plno automatické časovo alebo objemovo riadené zmäkčovacie zariadenie. Riadiaci ventil BNT plnený 3onodisperzní hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty. Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený na inštaláciu. Regeneračná tabletová soľ je za príplatok.

Dôležité prevádzkové údaje

- pri regenerácii je zaistená i naďalej dodávka neupravenej vody

- vyrobené v Českej republike

- **plná certifikácia pre pitné aplikácie v EÚ**

Technické info

farba zásobníka / krytu	biela / modrá
výška / šírka / hĺbka	890 / 310 / 430 / 1115 mm
výška napojenia vody / odpadu	925 / 955 mm
napojenie vody / odpadu	3/4" / PE hadice 1/2"
el. napojenie / odběr	230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody	0,2 - 0,8 MPa
teplota vody, okolia max.	43 °C

Doporučené pripojenie celej veľkokuchyni alebo rodinného domu na 4-5 osôb



model	WK Standard80 1650F
kapacita m ³ x °dH	80

nastavenie riadaceho ventilu	elektronické
spôsob riadenia regenerácie	objemové riadenie

typ riadaceho ventilu	BNT 1650F
Objem katexu, l.	20,0
prietok max., m ³ / hod	2,5

Cena:	599,-EUR
--------------	-----------------

Uvedené ceny sú bez DPH

výbava za príplatok:	obj.č.	cena EUR bez DPH
JHB-03, chlorátor, dezinfekcia filt. lože elektrolyzou NaCl při každej reg. typový štítok výrobku s kontaktom na odberateľa	A-6973	49,90
balné – kartonáž	ATS	4,90
Filter pevných častíc Nilfisk	K-03	0,00
Sada na meranie tvrdosti vody		13,90
SALZ-01 svetelný a zvukový alarm pri nedostatku reg.soli. Napajanie z baterie	A-6980	14,90
Tabletová soľ, vreca 25kg		48,90
		9,75

Uvedené ceny sú bez DPH

Dôležité informácie

- a) z bezpečnostných dôvodov sa doporučuje výstup upravenej vody doplniť o filter proti úniku filtračnej hmoty.
- b) nutnosť inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok, pokiaľ nie je zabezpečené odkanalizovanie v podobe podlahového vpustu
- c) cena tovaru - sklad Musetti Slovakia, s.r.o., Logistická 6, 917 01 Trnava, Slovensko