

Kabinetový zmäkčovací filter typ SMK - BNT

Plno automatické časovo alebo objemovo riadené zmäkčovacie zariadenie. Riadiaci ventil BNT plnený monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty. Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený k inštalácii. Regenerační tabletová soľ za príplatok.

Dôležité prevádzkové údaje

- pri regenerácii je zaistená i naďalej dodávka neupravenej vody
- vyrobené v Českej republike
- **plná certifikácia pre pitné aplikácie v EÚ**

Technické info

farba zásobníka / krytu	biela / modrá
výška / šírka / hĺbka	530 / 225 / 400 mm
výška napojenia vody / odpadu	370 / 400 mm
napojení vody / odpadu	1" / PE hadice 1/2"
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody	0,2 - 0,8 MPa
teplota vody, okolie max.	43 °C



model	SMK BNT650T	SMK BNT 1650F
kapacita m³ x °dH	20	20

nastavenie riadiaceho ventilu	mechanické	elektronické
spôsob riadenia regenerácie	časové riadenie	objemové riadenie

Typ riadiaceho ventilu	BNT 650T	BNT 1650F
Rozsah nastavenia	1 - 12 dní	0-99 m3
Objem katexu, l.	5,0	5,0
Prietok max., m ³ / hod	0,5	0,5
Plavákový ventil Kombi plast 3/8"	áno	áno

Cena:	299,- EUR	369,- EUR
--------------	------------------	------------------

Uvedené ceny sú bez DPH.

Zmäkčovací filter typ WMK - BNT

Plno automatické časovo alebo objemovo riadené zmäkčovacie zariadenie. Riadiaci ventil BNT plnený monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty. Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený na inštaláciu. Regeneračná tabletová soľ je za príplatok.

Dôležité prevádzkové údaje

- pri regenerácii je zaistená i naďalej dodávka neupravenej vody
- vyrobené v Českej republike
- **plná certifikácia pre pitné aplikácie v EÚ**

Technické info

farba zásobníka / krytu	biela / modrá
výška / šírka / hĺbka	635 / 320 / 662 mm
výška napojenia vody / odpadu	470 / 500 mm
napojenie vody / odpadu	1" / PE hadice 1/2"
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody	0,2 - 0,8 MPa
teplota vody, okolia max.	43 °C



model	WMK BNT650T	WMKME-40BNT
kapacita m³ x °dH	40	40
nastavenie riadaceho ventilu	mechanické	elektronické
spôsob riadenia regenerácie	časové riadenie	objemové riadenie
typ riadaceho ventilu	BNT 650T	BNT 1650F
rozsah nastavenia	1 - 12 dní	³
Objem katexu, l.	10,0	10,0
prietok max., m ³ / hod	1,0	1,0
Cena:	339,- EUR	399,-EUR

Uvedené ceny sú bez DPH

Zmäkčovací filter typ WK Standard - BNT

Plno automatické časovo alebo objemovo riadené zmäkčovacie zariadenie. Riadiaci ventil BNT plnený 3onodisperzní hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty. Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený na inštaláciu. Regeneračná tabletová soľ je za príplatok.

Dôležité prevádzkové údaje

- pri regenerácii je zaistená i naďalej dodávka neupravenej vody

- vyrobené v Českej republike

- **plná certifikácia pre pitné aplikácie v EÚ**

Technické info

farba zásobníka / krytu	biela / modrá
výška / šírka / hĺbka	890 / 310 / 430 / 1115 mm
výška napojenia vody / odpadu	925 / 955 mm
napojenie vody / odpadu	1" / PE hadice 1/2"
el. napojenie / odběr	230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody	0,2 - 0,8 MPa
teplota vody, okolia max.	43 °C



model	WK Standard80 1650F
kapacita m³ x °dH	80

nastavenie riadaceho ventilu	elektronické
spôsob riadenia regenerácie	objemové riadenie

typ riadaceho ventilu	BNT 1650F
Objem katexu, l.	20,0
prietok max., m ³ / hod	2,5

Cena:	539,-EUR
--------------	-----------------

Uvedené ceny sú bez DPH